



2600

1600

100

350

450

350

450

350

570

230

570

230

869

Tribune

Tribune
-zijkussens (derden)
-multiplex geschilderd in n.t.b. kleur
-houten constructie gevuld met minerale wol
150mm i.v.m. akoestiek

Trenomat aansluitingen
cf opgave leverancier

schuine vlak tbv aansluiting
Trenomat wand

Houten regel
Strip
Bevestigingspunt gaas

Staaner strip met
fijnmazig gaas,
maaswijdte 50x50mm

IPE 200
2680 + P
bk vloer

beplating kleur n.t.b.
plaat
2500 + P
bk sportwand
Houten lat 4,0 hoog rondom
constructieve hulpstaal
tpv vouwdeur

-HEA 120
-MBl betonsteen (d=100mm)
-Sportwand tot 2500 hoog(d=19mm)

Netto inwendige sporthalmaat minimaal
24052

Vloeropbouw:
-sportvloer 10 + 3mm
-afwerkvloer d = 57mm
-onderheide i.h.w. gestorte
betonvloer d = 200mm
op isolatie Rc = 3.5 m2K/W op folie
-zand

Berging

3600 + P
bk afgewerkte vloer

HEA 140
60 60,4

IPE 200
onderplaat

Overhead deur:
laagrail systeem dagmaat 2300mm,
zie plattegrond

2860

2636

2815

200

300